

Poz. Urządzenie


1 Separator koalescencyjny

zbiornik niemalowany w formie stojącego walca wykonany z betonu kl. min. C35/45, wyposażony we wkład koalescencyjny, automatyczny zawór odcinający odpływ nominalny oraz wewnętrzny by-pass

przepływ nominalny: 6 l/s
 przepływ hydrauliczny: 60 l/s
 pojemność osadnika: 1200 l
 wlot/wylot króciec PEHD: 315 DN
 otwór rewizyjny: 600 mm
 właz kl.: D400

Wymiary

Dw: 1200 mm
 H: 2800 mm
 G: 1720 mm



Rysunek poglądowy.

Poz. Urządzenie

2 Nadbudowa - Separator koalescencyjny

zagłębienie kanalizacji 1,97m
 Konus betonowy 1000/600/650

Poz. Urządzenie


3 Separator koalescencyjny

zbiornik niemalowany w formie stojącego walca wykonany z betonu kl. min. C35/45, wyposażony we wkład koalescencyjny, automatyczny zawór odcinający odpływ nominalny oraz wewnętrzny by-pass

przepływ nominalny: 3 l/s
 przepływ hydrauliczny: 15 l/s
 pojemność osadnika: 900 l
 wlot/wylot króciec PEHD: 250 DN
 otwór rewizyjny: 600 mm
 właz kl.: D400

Wymiary

Dw: 1000 mm
 H: 2600 mm
 G: 1850 mm



Rysunek poglądowy.

Poz.	Urządzenie
------	------------

4	Nadbudowa - Separator koalescencyjny SEKOTW-B CE 3/15-0,9
---	--

	zagłębienie kanalizacji 1,78m
--	-------------------------------

	krąg betonowy 1000/750
--	------------------------

	pierścień betonowy 600/100 2 sztuki
--	-------------------------------------