

Objaśnienia:
- projektowana instalacja kanalizacji deszczowej "Cyryla"
- projektowana instalacja kanalizacji deszczowej "Grudnia"
- projektowana instalacja kanalizacji deszczowej "Wrzosowa"
- projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej
- projektowana instalacja wody zimnej

Uwagi:
1. Rzędne rzędne należy sprawdzić na budowie.
2. Przewody układać na podsypce piaskowej o min. grubości 20cm.
3. Przewody zasypać zasypką piaskową o min. grubości 20cm.
4. Przed zasypaniem wykopu należy wykonać pomiary rzędne posadowienia istniejących instalacji. W przypadku, gdy rzeczywiste rzędne posadowienia istniejącej sieci różnią się od rzędnych przyjętych w projekcie, należy poinformować projektanta w celu ewentualnej korekty projektu.
5. W przypadku wystąpienia przykrycia instalacji mniejszego niż 1,2m tynologi należy zastosować izolację termiczną rur PE100 SDR17.
6. Rzędne przyjęto jako elementarz konstrukcyjnych lub w dolinie, do elementów konstrukcyjnych należy zabezpieczyć rurami ochronnymi.
7. Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić zakres projektowej infrastruktury podziemnej prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności i dbałości.
8. W przypadku konieczności dolżenia instalacji przejścia wykonać w rurach ochronnych
9. W razie pojawienia się w terenie instalacji niewymienionych na mapie do celów projektowych instalacje projektowane uchylić z zachowaniem odpowiednich odległości
10. Przy zbliżeniu do sieci gazowej, kabli energetycznych i telekomunikacyjnych należy:
- przestrzegać wypadku zastosować rury ochronne
11. Zawory na zbiorczą do wyjść zabezpieczyć kabłem grzewczym oraz zabezpieczyć przed zamarzaniem
12. Zastosować hydranty zewnętrzne nadziemne HP80

UWAGA:
Wszelkie roboty projektowych dla zamawianiowego projektu budowlanego z marca 2021 r. dotyczą opracowania w zakresie wyszczególnionym PROJEKTU BUDOWLANEGO.
Wszelkie roboty projektowych dla projektu budowlanego zamawianiowego z marca 2020 r. dotyczą opracowania w zakresie wyszczególnionym PROJEKTU BUDOWLANEGO.
W związku z tym zmianą zakresu wyszczególnionego wymagają również w wybranych pomiarach projektem budowlanym zamawianym z marca 2020 a projektem budowlanym z marca 2021.
Wszelkie roboty projektowych dla projektu budowlanego zamawianiowego z marca 2021 r. dotyczą opracowania w zakresie wyszczególnionym PROJEKTU BUDOWLANEGO.
Wszelkie roboty projektowych dla projektu budowlanego zamawianiowego z marca 2021 r. są 3 TP nie wyżej niż w zamawianiowym projekcie budowlanym z marca 2021 r. i w projekcie budowlanym z marca 2021 r.

PRZEJAZD ZAMIANY ZA PRZEJAZD NR PRZEJAZ

Inwestor:	ZAKŁAD GOSPODARKI CIEPLNEJ S.A. UL. KRAKOWSKA 2 KLE 43-502 BIELSKO-BIAŁA
Temat:	PROJEKT: PUNKTU DEZATYWNEJ ZBIORNI GAPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) ELEKTRO-ENERGETYCZNYCH W BIELSKU-BIAŁEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM, WAŁEM PRZECIWPOWODZIOWYM, DRZEWAMI, KRZEWAMI, DROGAMI WEWNĘTRZNYMI, ZJAZDAMI, PRZEJAZDAMI, INNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
Lokalizacja:	BIELSKO-BIAŁA, UL. SZYPKOWA, DZIAŁKA nr 167/4 OBRĘB: 0033 MIEJSCOWOŚĆ: DOLNE WZGÓRZE, BIELSKO-BIAŁA
Obiekt:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nazwa rysunku:	PROFILE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
Branża - dziedzina:	Projektant: mgr inż. Imię Nazwisko nr uprawnień budowlanych
	Opracowano/sprawdzono: mgr inż. Imię Nazwisko
Faza opracowania:	Data opracowania:
Projekt wykonawczy	Skala: 1:500
	Nr rysunku: 03

INŻYNIERIA